

FT

Ficha técnica

Clean Dry Hard

Abrillantador lavado automático. Aguas duras



Clean
Kitchen

Propiedades Físico-químicas

- Forma física: Líquido
- Color: Azul
- PH al 0.1%: 6.33
- Densidad: 1.021 Gr/ml

Características del producto

Producto formulado para la fase de aclarado de las máquinas lavavajillas. Es válido para el aclarado de vajilla, cristalería, cubertería, acero inoxidable, etc. Es un producto altamente efectivo para durezas de "0 a 25" °D = "0 a 45"°F por su composición. Producto apto para máquinas lavavajillas y túneles de lavado

Incorpora tensioactivos no iónicos que disminuyen la tensión superficial del agua creando una capa transparente ayudando a un secado más rápido y aportando brillo a su vajilla y cristalería sin dejar ningún tipo de rastro.

Contiene secuestrantes de cal que evitan las deposiciones dentro del lavavajillas evitando taponamientos de las boquillas y la acumulación de la cal en las resistencias prolongando su vida útil.

Modo de empleo

Producto formulado para la dosificación con los sistemas de lavado automático de CLEANTEC junto con el producto CLEAN MATIC HARD. Dosificar entre 0,03% y 0,15% gramos de producto por cada litro de agua, dependiendo de la dureza del agua y de la conductividad.

El rendimiento óptimo se obtiene en el ciclo de aclarado a una temperatura aproximada de entre 75°C y 85°C.

Es esencial que se hagan los mantenimientos oportunos a los lavavajillas revisando periódicamente los sistemas de lavado, temperatura del tanque de lavado y del calderín del lavavajillas, estado de las toberas, rotación de los brazos de aclarado, etc.

Formato de venta

- Caja de 2 envases de 5 Kg
- Bidón apilable de 20 Kg

CLEANTEC
WWW.CLEANTEC.ES

La información que aparece en esta ficha técnica está destinada a una mejorar la utilización del producto y aunque ha sido contrastada por el departamento I+D+i de CLEANTEC se presenta a título informativo. No obstante el usuario final es el responsable de una correcto uso y manipulación del producto. Pueden obtener más información en la dirección de correo electrónico atencioncliente@cleantec.es.

COPIA CONTROLADA