

FT

Ficha técnica

Clean Kitchen K-320

Desengrasante general planchas y hornos



Clean
Kitchen

Propiedades físico-químicas

- Forma física: Líquido
- Color: Marron oscuro
- PH al 10%: 12.54
- Densidad: 1.2 Gr/ml

Características del producto

Desengrasante alcalino para la limpieza y desengrase de planchas y hornos. Su formulación exclusiva hace que sea capaz de eliminar hasta las grasas más quemadas y adheridas a las superficies.

No emite vapores molestos para los usuarios haciendo un producto seguro para el usuario.

Se puede utilizar en planchas, hornos, campanas de extracción, freidoras, etc.

Se recomienda hacer una prueba en una zona poco visible para determinar la compatibilidad del producto con los materiales. Es incompatible con los metales blandos (Cromo, plomo, aluminio, cinc, etc.)

Modo de empleo

Clean Kitchen K-320 se puede diluir desde un 50% en función de la suciedad a eliminar pudiéndose llegar a su utilización sin diluir el producto si las circunstancias lo requieren. Se recomienda su utilización a una temperatura de la superficie aproximada de 70-80°C, de esta forma se activan los componentes del producto llegando a una efectividad del 100%. Este producto se reactiva al aplicar de nuevo agua sobre a superficie siempre que esté caliente.

Aplicar sobre la superficie con una pistola atomizadora o con tapón push pull y dejar actuar unos minutos, posteriormente retirar los restos y aclarar muy bien con agua limpia.

Con los atomizadores de espuma el producto se adhiere por un mayor tiempo a las superficies aumentando el tiempo de contacto eliminando con menos esfuerzo las grasas.

No mezclar con ningún otro producto químico.

Formato

- Caja de 8 envases de 0.750 Kg con tapón push pull
- Caja de 2 envases de 6 kg

CLEANTEC
WWW.CLEANTEC.ES

La información que aparece en esta ficha técnica está destinada a una mejorar la utilización del producto y aunque ha sido contrastada por el departamento técnico I+D+i de CLEANTEC se presenta a título informativo. No obstante el usuario final es el responsable de una correcto uso y manipulación del producto. Pueden obtener más información en la dirección de correo electrónico atencioncliente@cleantec.es

COPIA CONTROLADA